



*Le monospazzole Ruffo con trasmissione ad ingranaggi, sono adatte per essere impiegate per operazioni di pulizia di fondo e manutenzione anche delle più gravose. Le versioni con ingranaggi in acciaio sono particolarmente dimensionate per effettuare lavori pesanti e specifici quali il ripristino e la cristallizzazione del marmo.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Distribuzione dei pesi controllata** che permette un buon bilanciamento e un utilizzo senza nessun affaticamento dell'operatore.
- **Le caratteristiche costruttive**, la scelta dei materiali di trasmissione rendono queste monospazzole adatte anche a lavori dei più gravosi
- **Il peso scaricato sul pavimento fino a 50 kg** e la grande potenza dei motori permettono all'operatore di ottenere alte performance di lavaggio e lucidatura
- **L'alto livello di affidabilità**, garantisce una costante produttività
- **Nessun tipo di manutenzione**
- **Coprispazzola in alluminio anticorrosione**, resistente agli acidi
- **Struttura generale robusta e sovradimensionata**

### UTILIZZI SPECIFICI DELLA MONOSPAZZOLA



Lavaggio di fondo ad acqua su pavimenti duri

S43 17"-430mm



Lavaggio di fondo ad acqua su pavimenti vinilici

S43 17"-430mm



Ripristino e levigatura su sottofondi di cemento

S43+ 17"-430mm



Lavaggio moquette a schiuma/polvere

S43 17"-430mm   
S43+ 17"-430mm



Manutenzione a secco: deceratura, lucidatura su pavimenti vinilici

S43 17"-430mm



Levigatura del legno

S43 17"-430mm



Ripristino e cristallizzazione del marmo

S43+ 17"-430mm



trasmissione ingranaggi nylon



trasmissione ingranaggi acciaio

### Dati tecnici

	modello	S43	S43 plus
Giri	giri/min	160	160
Peso	Kg	45	50
Potenza	Watt	1500	1500
Spazzola	ø mm	430	430
Disco trascinateore	ø mm	430	430
Trasmissione ingr. nylon		.	.
Trasmissione ingr. acciaio		.	.
Serbatoio capacità	l	10	10
Dimensioni l x p x h	cm	54x43x120	54x43x120